

Typenliste Mobilhacker (MTH)

Mobile drum chipper

Standard-Modelle (Typ)	Einzugsquerschnitt \varnothing mm	*Eingangsleistung (rm/h)	Rotor \varnothing mm	max. Stamm \varnothing mm	Antriebsleistung kW
Type	Feeder \varnothing mm	*Capacity at feed side (rm/h)	Rotor diameter mm	max. Trunk \varnothing mm	Power required kW
RE-MTH 400 x 800	400 x 800	40 - 50	680	400	206 - 273
RE-MTH 550 x 800	550 x 800	50 - 60	800	550	273 - 314
RE-MTH 680 x 1000	680 x 1000	70 - 90	1000	680	314 - 419
RE-MTH 900 x 1000	900 x 1000	80 - 120	1300	900	314 - 450
Aufbauvarianten:					
LKW-Festaufbau			Hakenliftausführung System "Hook"	Tandemtrailer Längseinzug	Tandemtrailer Quereinzug
Different designs:					
Mounted on a truck			Tiphook- mounted	Tandemtrailer (longitudinal feeding)	Tandemtrailer (sideways feeding)
*Die oben genannten Leistungsdaten entsprechen den in der Praxis ermittelten Werten unter Zugrundelegung einer mittleren Hacklänge von 30 mm - in Abhängigkeit von Art und Feuchte des Rohmaterials.					
*The above mentioned performance data corresponds to the values established in practice and are based on an average chip length of 30 mm - depending on the kind of raw material and its humidity.					

Technische Änderungen vorbehalten!
 Reserve is made for technical modifications!