

## Typenliste Reststoff-Recycler (AS)

### Residue shredders

Standard-Modelle (Typ)	Schubtischlängen von - bis (mm)	Rotor ø mm	Antriebsmotor kW	Tandemantrieb optional einsetzbar (Leistung kW)
Type	Table (length) from - to (mm)	Rotor diameter mm	Power required kW	Power required, optionally with tandem- drive (kW)
RE-AS 700/800/2	800 - 1500	160	11,0 - 15,0	./.
RE-AS 800/1000/2	1000 - 1500	250	15,0 - 30,0	./.
RE-AS 1000/1200/4	1200 - 2000	400	18,5 - 55,0	./.
RE-AS 1400/1500/4	1500 - 2500	400	30,0 - 75,0	2 x 30
RE-AS 1600 x 2000/4	2000 - 4000	400	45,0 - 90,0	2 x 45
RE-AS 2000 x 2500/6	2000 - 6000	600	90,0 - 160,0	2 x 55
RE-AS 2500 x 2500/6	2500 - 6000	600	75,0 - 200,0	2 x 75
RE-AS 3200 x 6500/6	3200 - 12000	600	250,0 - 315,0	2 x 132
*Die oben genannten Leistungsdaten entsprechen den in der Praxis ermittelten Werten - in Abhängigkeit von Art und Feuchte des Rohmaterials				
*The above mentioned performance data corresponds to the values established in practice - depending on the kind of raw material and its humidity				

Technische Änderungen vorbehalten!  
 Reserve is made for technical modifications!