

Typenliste Rindenmühlen (RMH/RMV)

Bark chipper

Standard-Modelle (Typ)	Einlauföffnung (mm)	Rotor (Flugkreis) ø mm	Antriebsmotor kW	*Eingangsleistung (rm/h)	Gewicht ca. kg
Type	feeding (mm)	Rotor (flight circle) mm	Power required kW	*Capacity at feed side (rm/h)	Weight approx. Kg
Horizontal (horizontal):					
RE-RMH 250/500	250 x 500	246	22 - 45	5 - 10	1600
RE-RMH 350/650	350 x 650	344	37 - 55	10 - 15	2200
RE-RMH 350/800	350 x 800	344	45 - 75	15 - 20	2550
RE-RMH 350/1000	350 x 1000	344	55 - 110	20 - 30	3200
Vertikal (vertical):					
RE-RMV 1000	ø 950	996	55 - 75	15 - 30	3500
RE-RMV 1250	ø 1200	1244	75 - 90	20 - 45	4500
RE-RMV 1600	ø 1450	1594	90 - 132	30 - 65	7500
RE-RMV 2000	ø 1800	1990	250	40 - 80	13000
*Die oben genannten Leistungsdaten entsprechen den in der Praxis im Durchschnitt ermittelten Werten. - in Abhängigkeit von Art und Feuchte des Rohmaterials. *The above mentioned performance data corresponds to the values established in practice (average value). - depending on the kind of raw material and its humidity.					

Technische Änderungen vorbehalten!
 Reserve is made for technical modifications!